

Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради код за ЄДРПОУ: 25543291, адрес: 53860, Україна, Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ, Криворізький район, вул. Енергетична, 15.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) : «Поточний ремонт та благоустрій території (облаштування алеї слави) за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, паркова зона» за кодом ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

Процедура закупівлі: Відкриті торги у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-05-05-010816-a .

Вид предмета закупівлі: послуги.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 744 159,20 гривень з ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (розрахована) згідно кошторисної документації та експертної оцінки.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 1 744 159,20 грн з ПДВ., розмір бюджетного призначення згідно рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2024 року № 1758 «Про бюджет міської територіальної громади на 2025р.».

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі товару згідно до Додатку № 3 до тендерної документації :

Місце надання послуг: 53860, Україна, Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, паркова зона.

Строк надання послуг: по 01 серпня 2025р

Загальна характеристика: виконати поточний ремонт та благоустрій території (облаштування алеї слави) згідно наданого переліку робіт.

ПЕРЕЛІК РОБІТ

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
	Розділ 1. Демонтажні роботи		
	-----Тип I-----		
1	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м ²	0,03716
2	Розбирання щебених покриттів та основ	100 м ³	0,07432
3	Розбирання бортових каменів	100 м	0,65
	-----Тип II-----		
4	Розбирання цементно бетонних покриттів	100 м ³	0,07305
5	Розбирання щебених покриттів та основ	100 м ³	0,328725
6	Розбирання бортових каменів	100 м	0,225
7	(Демонтаж) Монтаж пам'ятника 500x1600x1800 мм	100 шт	0,01
8	Монтаж пам'ятника 500x1600x1800 мм	100 шт	0,01
	Розділ 2. Мощення тротуару ТИП I		
9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ у відвал, група ґрунту 2	100 м ³	0,2923
10	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³	0,2923
11	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	2,03
12	Поребрик бетонний БР100.20.8	шт	203
13	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	10,12
14	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-10,12

15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднісати до 40 мм	100шт	-10,12
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебенево піщаної суміші ЦПС С7	100м ³	0,5465
17	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м ²	0,2527
	Розділ 3. Мощення тротуару ТИП II		
18	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м ²	1,6192
19	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м ³	0,8096
20	Перевезення ґрунту до 15 км	т	129,536
21	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ у відвал, група ґрунту 2	100 м ³	0,193
22	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³	0,193
23	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,34
24	Поребрик бетонний БР100.20.8	шт	134
25	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебенево піщаної суміші ЦПС С7	100м ³	0,881
26	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2м	1000 м ²	0,1512
27	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м ²	146,7833
	Розділ 4. Мощення тротуару ТИП III		
29	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м ²	0,9195

30	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м³	0,4598
31	Перевезення ґрунту до 15 км	т	73,56
32	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м³ у відвал, група ґрунту 2	100 м³	0,1724
33	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м³	0,1724
34	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,15
35	Поребрик бетонний БР 50.15.5	шт	230
36	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебенево піщаної суміші ЦПС С7	100м³	0,4
37	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр. 20-40 мм	100м³	0,1293
38	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м²	0,21839
39	Улаштування декоративного каменя галька	100 м³	0,0604
40	Декоративний камінь галька розміром 10-30 мм (біла)	т	9,3318
	Розділ 5. Мощення тротуару ТИП IV		
41	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м³ у відвал, група ґрунту 2	100 м³	0,042
42	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м³	0,042
43	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,42
44	Поребрик бетонний БР100.20.8	шт	42
45	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебенево піщаної суміші ЦПС С7	100м³	0,0442
	Розділ 6. Фундамент Ф-1 /2 шт/		
46	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м³	0,016
47	Навантаження ґрунту вручну на	100 м³	0,016

	автомобілі-самоскиди		
48	Перевезення ґрунту до 15 км	<i>m</i>	2,56
49	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	<i>1 м³</i>	0,32
50	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м³ [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	<i>100 м³</i>	0,0128
51	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	<i>m</i>	0,02388
52	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	<i>m</i>	0,0144
53	Анкер А 1 /стальний круг Ф18 09Г2С-6 з гайками та шайбами/	<i>m</i>	0,0144
54	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /флагшток/	<i>1m</i>	0,12
55	Флагшток вуличний ЛЮКС (нерж. сталь) висота 10 м, розмір прапор 1800х1200	<i>шт</i>	2
	Розділ 7. Фундамент Ф-2 /1 шт/		
56	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	<i>100 м³</i>	0,0068
57	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	<i>100 м³</i>	0,0068
58	Перевезення ґрунту до 15 км	<i>m</i>	1,088
59	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	<i>1 м³</i>	0,2
60	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м³ [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	<i>100 м³</i>	0,0048
	Розділ 8. Фундамент Ф-3 /64 шт/		
61	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	<i>100 м³</i>	0,1088
62	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	<i>100 м³</i>	0,1088
63	Перевезення ґрунту до 15 км	<i>m</i>	17,408
64	Улаштування основи під фундаменти	<i>1 м³</i>	3,2

	щебеневої		
65	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м ³ [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м ³	0,0768
66	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /меморіальні і пам"ятні дошки/	1т	1,0698
	Розділ 9. Різні роботи		
67	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	100 т	0,95272
68	Перевезення сміття до 15 км	т	95,272

**Примітка. Металеві конструкції у кількості 60шт. будуть надані Замовником.*

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.

Договірна ціна встановлена тверда. Договірна ціна має бути складена відповідно до Настанови та технічного завдання. Якщо учасник Фізична особа-підприємець і включає в Договірну ціну адміністративні витрати, то такий учасник у складі тендерної пропозиції надає розрахунок таких витрат.

Послуги повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативним документам у галузі будівництва та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів.

Учасники мають право перед поданням пропозиції відвідати об'єкт для деталізації інформації.

- Підрядник щодня прибирає сміття та має тримати місце виконання робіт у чистоті. Підрядник зобов'язується неухильно дотримуватись вимог техніки безпеки та охорони праці.
- Підрядник надає Замовнику виконавчу документацію, а саме оформлені акти на приховані роботи.
- Огородження зони робіт.
- Якість продукції повинна підтверджуватися сертифікатами якості та паспортами заводу-виробника, які надаються спільно з продукцією
- По закінченню виконання робіт Виконавець надає Замовнику сертифікати якості на використані матеріали і конструкції.
- Гарантійні зобов'язання.

